



# EURO CARGO



کامیون یوروکارگو (شاسی)

**IVECO**  
EURO 3 MLL180 E28

F4AEE681A	نوع موتور
6 سیلندر خطی	تعداد سیلندر
5880 cc	حجم موتور
202 Kw, 280 HP at 2700 rpm	حداکثر قدرت
930 Nm at 1200 rpm	حداکثر گشتاور
High Pressure Common Rail	کنترل سیستم سوخت رسانی و نوع
Turbocharged & after cooler	تجهیزات موتور
EURO 3	استاندارد آلودگی
200 g/kwh	مصرف سوخت در حداکثر قدرت موتور
90 km/h	حداکثر سرعت مجاز
ZF 9S-1110TO	مدل گیربکس
9+1	تعداد دنده سیستم
9.4B/100	حداکثر نسبت تبدیل دنده گیربکس در دنده 1
تک صفحه خشک، با قطر 15/5 اینچ از نوع کششی	مدل کلاچ
42 %	حداکثر قابلیت شیب روی پا بر (G.V.W)
دیسکی	نوع ترمز اکسل جلو
دیسکی	نوع ترمز اکسل عقب
مکانیکی عمل کننده روی محور عقب با کنترل پنوماتیکی	نوع ترمز دستی
ترمز موتور+ EBL+ABS	امکانات سیستم ترمز
8744	طول
2495	عرض
2830	ارتفاع
232	حداقل فاصله جلو خودرو از سطح زمین
179	حداقل فاصله عقب خودرو از سطح زمین
2123	فاصله محور عقب تا انتها
1352	فاصله محور جلو تا ابتدا
6160	فاصله پشت کابین تا انتهای خودرو
5580	وزن خالص
18000	وزن تا خاص
12425	ظرفیت مجاز بار
7100	بار مجاز محور جلو
11500	بار مجاز محور عقب
21500	ظرفیت مجاز کشندگی (GCW)
هیبروئیک	نوع سیستم فرمان
465 mm	قطر فریونک
Anti roll bar / parabolic	نوع تعلیق اکسل جلو
Anti roll bar / parabolic	نوع تعلیق اکسل عقب
2+2	تعداد کمد فنر
IVECO 5871/5 Rigid	نوع اکسل جلو
MS13-165 Single reduction	نوع اکسل عقب
2	تعداد محور
3.65	نسبت تبدیل دیفرانسیل
8.25*22.5	سایز رینگ
295/80 R22.5	سایز تایر
RADIAL	نوع تایر
2*12 V - 110Ah	مشخصات و تعداد باتری
24 V - 70 A	ولتاژ مصرفی
24 V - 4.4 k.w	مشخصات دینام
	مشخصات استارتگر



**تجهیزات:** آینه های جانبی بزرگ با گرمکن / شیشه بالابر برقی / کوه بازدارنده حرکت چرخها / سیستم قطع کن دستی باتری / ایربراندیش دستی / شیشه دودی / فیلتر اولیه جدا کننده آب از سوخت / جعبه کمگهای اولیه / رادیو پخش CD خوان / ناخودکراخ / گرمکن هوای ورودی به موتور در زمان پروت هوا / سیستم کروژ کنترل / مجاز به امکانات اولیه جهت نصب PTO / تخت خواب تاشو با حفاظ و پرده / بادشکن های جانبی اتاق / سپر جلوی فولادی / ملات شیرینگ / چرخ زاپاس / چک / آچار چرخ / سندانز راننده از نوع پنوماتیک و قابل تنظیم در سه جهت / سندانز شاگرد پنوماتیک / وینچ زاپاس، بند / درجه سفتی / مجاز به دو تانک باد 15 لیتری به همراه کمپرسور تک سیلندر ۲۲۵CC/اتاق با قابلیت برگردان تا زاویه ۴۰ درجه / صندل ۲۴ به ۱۲ ولت / گارد رادیاتور / برده پالان با تایمر کنترل / بانگ سوخت آلوسیونوس ۴۰۰ لیتری

س. کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج، شرکت زامیاد  
 بازارهای و فروش: ۰۲۱-۳۳۹۶۹۳۳ / تهران: ۰۲۱-۳۳۹۶۹۴۰۵  
 کارخانه: ۰۲۱-۳۳۹۶۹۱۱-۷ / تهران: ۰۲۱-۳۳۹۶۹۱۴  
 دفتر پستی پستی: ۱۳۱۵۸/۹۶۳ / کدپستی: 131513P7V1  
[www.zamyad.co.ir](http://www.zamyad.co.ir) / [info@zamyad.co](mailto:info@zamyad.co)

